



## Arkusz Danych Technicznych

### Qmix Plus

### Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich w płynie

#### WŁAŚCIWOŚCI

**Qmix PLUS** jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych wykonanych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, redukuje ilość wody zarobowej, a po stwardnieniu „zwiększa” wodoszczelność i odporność na mróz. Zaprawa z dodatkiem **Qmix PLUS** dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, zapobiega powstawaniu rys skurczowych, sprawia, że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów oraz pozwala na pracę w temperaturze do  $-2^{\circ}\text{C}$ . Mieszanka z **Qmix**’em nie powoduje korozji stali.

#### ZASTOSOWANIE:

**Qmix PLUS** można stosować w zaprawach murarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt jest szczególnie polecany w okresie obniżonych temperatur (do  $-2^{\circ}\text{C}$ ).

#### SPOSÓB UŻYCIA:

**Qmix PLUS** należy stosować w ilości od 0,36% do 0,72% w stosunku do masy cementu (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu). **Qmix PLUS** można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki z chwilą jej dodawania. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę.

#### DANE TECHNICZNE:

Gęstość właściwa:  $1,01 \text{ kg/cm}^3$

Forma: ciecz

Kolor: czerwony płyn

Ph: 9,0 (+/- 1,00)

Zawartość chlorków:  $<0,1\%$

Zawartość alkaliów:  $<3\%$

#### DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE:

Norma: PN-EN 934-3:2009 + A1:2012

Jednostka Notyfikująca: British Standards Institution

Deklaracja Właściwości Użytkowych: Q/LMP/002

#### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temp. od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ . Data ważności i numer partii znajduje się na opakowaniu.

#### INFORMACJE LOGISTYCZNE:

opakowanie	rodzaj opakowania	opakowanie zbiorcze	paleta
1 kg	butelka	15 szt.	480 szt.
5 kg	kanister	4 szt.	114 szt.
20 kg	kanister	1 szt.	26 szt.

# SIME▶PLAST

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

---

Dystrybucja:

**FARKOM**

**P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek**

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: (25)685-30-67

e-mail: [farkom@farkom.pl](mailto:farkom@farkom.pl)

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

*Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.*