



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

dla wyrobu
PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW W PŁYNIĘ

Nazwa handlowa
Qproof

nr: **Q/LWP/006**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 934-3: Tabela 2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Napowietrzający plastyfikator do zaprawy

3. Producent:

**United Building Chemicals Limited
Peel House, The Downs
Altrincham, Cheshire WA14 2PX
Wielka Brytania**

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana

EN 934-3:2009+A1:2012

Jednostka notyfikowana

BSI

Numer identyfikacyjny

0086

6b. Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	< 0,1%	EN 934-3:2009 + A1:2012
Zawartość alkaliów	< 3%	
Korozja - zachowanie	Zawiera wyłącznie składniki z EN934-1: 2008, Załącznik A.1	
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach: Mieszanka testowa $\geq 70\%$ mieszanki kontrolnej	
Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie:	A1 = $(17 \pm 3)\%$ objętości	
Zawartość powietrza po 1h przetrzymywania:	>A1 – 3%	
Zawartość powietrza po wydłużonym mieszaniu:	A1 +/- 5%	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Colin Mills (Dyrektor)
Altrincham WA14 2PX

Dnia 02/11/2017