

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) No.305/2011  
Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Dla wyrobu

**PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW W PROSZKU**

Nazwa handlowa  
**Qmix DH Winter**

Nr: Q/PMA/012

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 934-3: Tabela 2**

2. Numer typu, partii lub serii inny znak identyfikacyjny do identyfikacji wyrobu budowlanego, zgodnie z art 11 (4):

**Numer serii: Patrz opakowanie wyrobu**

3. Przeznaczenie przewidziane przez producenta wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Napowietrzający plastyfikator do zaprawy**

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, jak określono w art 12 (2):

**United Building Chemicals Limited  
Peel House  
The Downs  
Altrincham  
Cheshire WA14 2PX  
Zjednoczone Królestwo**

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, która otrzymał upoważnienie na realizację zadań określonych w art 12 (2):

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:

**System 2+**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, który jest

objęty normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana  
**BSI**

Numer  
identyfikacyjny  
**0086**

Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również ocenę ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Systemem 2+ i wydała następujący dokument:

**Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji**  
**Nr.0086-CPR-546247**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	<0,1%	EN480-10
Zawartość alkaliów	<3.00%	EN480-12
Korozja - zachowanie	Zawiera tylko składniki według EN934-1: 2008 Załącznik A.1	
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach: Mieszanka testowa > 75% mieszanki kontrolnej	EN1015 - 11
Zawartość powietrza	Początkowa 17% + - 3%	EN1015 - 7
Substancje niebezpieczne	Nie określono właściwości użytkowych	

Kiedy użyto konkretnej dokumentacji technicznej zgodnie z Art. 37 lub 38 w odniesieniu do wymogu, który wyrób spełnia:

**Nie dotyczy**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 spełniają zadeklarowane właściwości użytkowe określone w punkcie 9. Producent określony w punkcie 4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Colin Mills', written over a horizontal line.

Colin Mills (Dyrektor)

Altrincham WA14 2PX

Dnia 15/10/2013