

## Karta Techniczna



## Zimo-Mur W

*Przeciwdrozowy plastyfikator do zapraw budowlanych (-8°C)*

Zimo-Mur W jest napowietrzająco-uplastyczniającą domieszką dedykowaną do produkcji cementowych zapraw murarskich oraz tynkarskich, w warunkach obniżonych temperatur do -8°C pod warunkiem zachowania wymagań pielęgnacyjnych zawartych w PN-EN 13670. Unikatowa formuła domieszki pozwala na produkcję zapraw o podwyższonej plastyczności oraz szybszym rozwoju wytrzymałości.

Zastosowany w zaprawie Zimo-Mur W nie powoduje korozji stali.

Wykorzystanie domieszki Zimo-Mur W pozwala na produkcję zapraw o:

- Bardzo dobrej przyczepności do powierzchni
- Bardzo dobrej urabialności
- Podwyższonych właściwościach izolacyjnych
- Wysokiej stabilności (brak segregacji i wydzielania wody)

### PRZEZNACZENIE

Domieszka może być wykorzystana do produkcji murarskich i tynkarskich zapraw cementowych, w tym również bazujących na piaskach o wysokiej zawartości frakcji drobnych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Zalecane dozowanie od 0,25 do 0,80 kg na 50kg cementu. Średnie dozowanie wynosi 0,5 kg na 50 kg

cementu. Dozowanie domieszki zależy od pozostałych składników zaprawy i powinno być ustalone w drodze prób. Zimo-Mur W może być dodawany bezpośrednio do wody zarobowej, zaleca się jednak wprowadzenie go do wstępnie przemieszanych z wodą składników zaprawy (z ostatnią częścią wody zarobowej). W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni czas mieszania – do uzyskania jednolitej struktury zaprawy.

### PRZECHOWYWANIE:

Zimo-Mur W należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 5°C do + 30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Termin przydatności do użycia to 24 miesiące od daty produkcji.

### INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
-	1 kg	15 szt.	480 szt.
-	5 kg	1 szt.	114 szt.

# SIME▶PLAST

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

---

## DYSTRYBUCJA:

***FARKOM***

**P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek**  
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58  
tel.: +48 (25) 685-30-67  
e-mail: [farkom@farkom.pl](mailto:farkom@farkom.pl)  
[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

*Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.*

*Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.*