

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Declaration of Performance

**Nr DWU CG-01000-1-16**

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu./ Unique identification code of product-type	CG 1000
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/ Intended use/uses	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej części podziemnych; typ A./ Horizontal anti-damp isolation of subterranean parts; type A.
3.	Producent./ Manufacturer	Confol Gamma Conkret Sp.J. Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie Tel.: + 48 56 684 24 00 Fax.: + 48 56 684 21 78 info@conkret.com.pl POLSKA/POLAND
4.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ System of AVCP	System 2+
5.	Norma zharmonizowana/ Harmonized standard	EN 13967:2012
6.	Jednostka notyfikowana/ Notified body/ies	Jednostka notyfikowana nr 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s třída Tomáše Bati, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika Nr certifikatu ZKP 1023-CPR-0730 F Number of Certification ZKP 1023-CPR-0730 F

7.

## Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performance

Zasadnicze charakterystyki/Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Declared performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification
Reakcja na ogień/Reaction to fire	Klasa F/Class F	EN 13967:2012
Wodoszczelność/Watertightness	Wodoszczelna przy 2 kPa 60 kPa	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem/Tear resistance	≥ 100 N	
Wytrzymałość złącza/Joint strength	NPD	
Odporność na uderzenie/Impact resistance	Metoda A =300	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu/Tensile strength:	Metoda A	
Maksymalna siła rozciągająca/ Maximum stretching strength	≥ 250 N/50mm ( WZ / TD ) ≥ 200 N/50mm ( PO / MD )	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu/Tensile strength:		
Wydłużenie przy maksymalnej sile/ Elongation at maximum strength	≥ 400 % ( WZ / TD ) ≥ 80 % ( PO / MD )	
Odporność na obciążenie statyczne/Resistance to static load	20 kg	
Trwałość/durability: - Wodoszczelność po sztucznym starzeniu/ Watertightness after artificial ageing - Wodoszczelność po działaniu chemikaliów/ Watertightness after exposure to chemicals	Spełnienie wymagań/Pass  Spełnienie wymagań/Pass	
Substancje niebezpieczne/Dangerous substances	NPD	

8.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej./


The performance of the product identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with (UE) No 305/2011, under the sole responsibility of manufacturer identified above.

Informacje dodatkowe: Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem REACH./  
Product does not contain hazardous substances according with REACH regulation.

Wielkie Rychnowo, 14-04-2016

Miejsce i data wydania/  
Date&address


Marcin Pestka  
Dyrektor ds.Produkcji Folii/Production Manager



Robert Trejderowski  
Dyrektor Handlowy/Commercial Manager