

Karta Techniczna



ecoPrimer

Emulsja gruntująca

EcoPrimer to wodna emulsja gruntująca oparta na dyspersji żywicy akrylowej, modyfikowanej dodatkami uszlachetniającymi. ecoPrimer wnika w podłoże i wzmacnia je, wyrównuje chłonność oraz poprawia przyczepność do gruntowanej powierzchni. ecoPrimer jest ekonomiczny i łatwy w użyciu, po wyschnięciu mrozoodporny oraz przyjazny dla środowiska naturalnego

PRZEZNACZENIE

ecoPrimer służy do wzmacniania porowatych podłoży zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dobrze sprawdza się podczas malowania, tapetowania, gipsowania czy wykonywaniu innych prac wykończeniowych. Z powodzeniem może być stosowany na podłożach z płyty gipsowej, tynków gipsowych, cementowych, cementowo wapiennych, płyt wiórowych itp..

SPOSÓB UŻYCIA

ecoPrimer powinien być наносzony za pomocą pędzla lub wałka na czyste, pozbawione kurzu, luźnych elementów, suche i odtłuszczone podłoże. Zużycie 8 do 13m² na litr w jednej warstwie. W przypadku pracy na bardzo chłonnych podłożach preparat należy nanosić dwu lub trzykrotnie (kolejne warstwy należy nanosić po wyschnięciu poprzednich). Produkt należy stosować w temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C.

PRZECHOWYWANIE:

ecoPrimer należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. Produkt należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
-	5 l	1 szt.	114 szt.

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: +48 (25) 685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

SIME▶PLAST

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.