

**DECLARATION OF PERFORMANCE / DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DoP\_MASTERMAX.3.HYPER\_01**

based on Regulation (EU) No 305/2011 / Regulacja (EU) No 305/2011

1. Unique identification code of the product-type: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu	MASTERMAX 3 HYPER underlay MASTERMAX 3 HYPER membrana
2. Type, batch or serial number: Typ, partia lub nr serii:	Production date or batch number see on packaging. Data produkcji lub numer serii na opakowaniu
3. Intended use or uses of the construction product: Zamierzone przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu zgodnie ze specyfikacją techniczną	Vapour permeable underlay for roofings Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego krycia do wykonania dodatkowej warstwy zabezpieczającej pod pokrycia dachowe z blach profilowej, dachówek i płyt falistych
4. Manufacturer: Producent:	Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
5. Authorised representative: Autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:	Masterplast sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Kolejowa 23
6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System - 3
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	Not relevant Nie dotyczy
8. name and identification number of the notified body Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.(NB 1413)
Description of the third party tasks /Opis zadań	Initial type test /wstępne badanie
Issued document (certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant) Wydano dokument (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań / obliczeń - w uzasadnionych przypadkach)	Initial type test report Wstępne sprawozdanie z badań typu

## 9. Declared performance / Deklarowane właściwości użytkowe


Essential characteristics Zasadnicze charakterystyki	Performance Właściwości użytkowe	Harmonised technical specification Sharmonizowana specyfikacja techniczna
Resistance to water penetration / Wodoszczelność	W1	EN 1928
Resistance to water penetration after artificial ageing / Opór	W1	EN 1928
Tensile strength (MD/CMD)/ Maksymalna siła rozciągająca [wzdłuż / w poprzek]	260 (-65; +40) N/5cm 160 (-40; +25) N/5cm	EN 12311-1
Tensile strength after artificial ageing (MD/CMD) / Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	max. 40% max. 40%	EN 12311-1
Resistance to tearing (MD/CMD) / Wytrzymałość na rozerwanie	N130N (±25%) / 100N (±)25%	EN 12310-1
Elongation (MD/CMD) / Wydłużenie	> 50 % / > 80%	EN 12311-1
Sd value / Wartość sd	0,02 m (-0,008; +0,032)m	EN ISO 12572
Pliability / odkształcenia	(-)24 °C	EN 1109
Reaction to fire / Reakcja na ogień	E	EN ISO 11925-2

**DECLARATION OF PERFORMANCE / DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DoP\_MASTERMAX.3.HYPER\_01**  
based on Regulation (EU) No 305/2011 / Regulacja (EU) No 305/2011

---

- 10.** The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Właściwości użytkowe produktu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Podpisano w imieniu producenta przez:



Sárszentmihály, 2015. 07. 01.



**MASTERPLAST KFT.**  
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.  
Adószám: 14025477-4-07  
Csoportos Adószám: 17780151-5-44  
Raiffeisen: 12023008-00159007-00100001

Csokló Gábor  
Gyártási- és műszaki igazgató  
Production- and Technical director  
Produktions- und technischer Director