

Arkusze Danych Technicznych

Primer Tynk

Środek gruntujący pod tynki



Właściwości:

Primer Tynk to gotowy do użycia środek gruntujący wykonany na bazie żywic syntetycznych z dodatkiem piasku kwarcowego. Produkt występuje w kolorze białym, a po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloryzuje podłoże.

Zalety:

- wzmacnia i reguluje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność kolejnych warstw: tynku, zapraw itp.
- wyrównuje kolorystykę podłoża, zapobiega pojawianiu się przebarwień i powstawaniu plam
- ułatwia nakładanie i fakturowanie
- pozwala na pracę wewnątrz i na zewnątrz budynków
- tworzy tymczasową ochronę nieotynkowanej elewacji przed działaniem czynników atmosferycznych (do 6 miesięcy)
- zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku

Przeznaczenie:

Primer Tynk przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania powierzchni, przed nałożeniem kolejnych warstw: cienkowarstwowych tynków strukturalnych (mineralnych, akrylowych, mozaikowych), płytek ceramicznych, tradycyjnych tynków cementowych i cementowo wapiennych itd. Produkt z powodzeniem można stosować na warstwę zbrojoną w systemach dociepleń budynków, na beton, cegły, tynk: akrylowy, cementowy i cementowo wapienny, płyt kg itd.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, pozbawione wszelkich elementów pogarszających przyczepność (kurzu, starych farb, tłuszczu, pyłu, pozostałości środków antyadhezyjnych, mchu, glonów, wykwitów solnych itp.). Na nowo wykonanych podłożach takich jak beton, tynki cementowe i cementowo wapienne gruntowanie można prowadzić po 4 tygodniach, a w przypadku warstw zbrojących systemu dociepleń po 3 dniach od jej wykonania. Gładkie powierzchnie należy zmatowić papierem, ubytki uzupełnić, niespójne i bardzo chłonne podłoża wzmocnić środkiem Primer Master.

Nanoszenie i wysychanie:

Produkt oferowany jest w formie gotowej do użycia. Nie należy rozrzedzać go wodą ani mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem należy starannie wymieszać. Osadzanie się kruszywa, czy rozdzielanie składników nie jest wadą produktu. Primer Tynk należy nanosić pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Podczas nakładania i wysychania należy chronić przed nasłonecznieniem, opadami, wiatrem i mrozem używając osłon ograniczających działanie tych czynników. Czas schnięcia ok. 24 godzin.

Zużycie: około 0,2-0,3kg/m².

Przechowywanie:

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Należy unikać wilgoci, mrozu i nasłonecznienia. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje logistyczne:

opakowanie	rodzaj opakowania	opakowanie zbiorcze	paleta
1,5 kg	wiaderko	4 szt.	392 szt.
3,5 kg	wiaderko	1 szt.	144 szt.
7 kg	wiaderko	1 szt.	90 szt.
15 kg	wiaderko	1 szt.	50 szt.

Dystrybucja:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: +48 (25)685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.