



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

dla wyrobu  
**PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW W PŁYNNIE**

Nazwa handlowa  
**Qmix Forte**

nr: **Q/LMP+/002**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 934-3: T2**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Napowietrzający plastyfikator do zaprawy**

3. Producent:

**United Building Chemicals Limited  
Peel House, The Downs  
Altrincham, Cheshire WA14 2PX  
Zjednoczone Królestwo**

4. Upoważniony przedstawiciel

**Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+**

6a. Norma zharmonizowana

**EN 934-3:2009+A1:2012**

Jednostka notyfikowana

**BSI**

Numer identyfikacyjny

**0086**

Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również ocenę ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Systemem 2+ i wydała następujący dokument:

**Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  
Nr.0086-CPR-546247**

6b. Europejski dokument oceny

**Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	< 0,1%	<b>EN 934-3:2009 + A1:2012</b>
Zawartość alkaliów	< 3%	
Korozja - zachowanie	Zawiera wyłącznie składniki z EN934-1: 2008, Załącznik A.1	
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach: Mieszanka testowa $\geq 75\%$ mieszanki kontrolnej	
Zawartość powietrza	Początkowa: $A1 = (17 \pm 3)\%$ Po 1h przetrzymywania: $> A1 - 3\%$ Po wydłużonym mieszaniu: $A1 \pm 5\%$	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

**Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Colin Mills (Dyrektor)  
Altrincham WA14 2PX

Dnia 22/06/2015