



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

dla wyrobu
PLASTYFIKATOR DO BETONU W PŁYNIĘ

Nazwa handlowa

Qplast

nr: **Q/LCP/004**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 934-2: T2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka redukująca ilość wody / uplastyczniająca

3. Producent:

**United Building Chemicals Limited
Peel House, The Downs
Altrincham, Cheshire WA14 2PX
Wielka Brytania**

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana

EN 934-2:2009+A1:2012

Jednostka notyfikowana

BSI

Numer identyfikacyjny

0086

Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również ocenę ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Systemem 2+ i wydała następujący dokument:

**Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
Nr.0086-CPR-546247**

6b. Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	< 0,1%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Zawartość alkaliów	< 2,0%	
Korozja - zachowanie	Zawiera wyłącznie składniki z EN934-1: 2008, Załącznik A.1	
Wytrzymałość na ściskanie	Po 7 dniach beton badany \geq 110% betonu kontrolnego Po 28 dniach beton badany \geq 110% betonu kontrolnego	
Zawartość powietrza	Mieszanka badana \leq 2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej	
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	W mieszance badanej \geq 5% w porównaniu z mieszanką kontrolną	
Substancje niebezpieczne	NPD	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Colin Mills (Dyrektor)
Altrincham WA14 2PX

Dnia 22/06/2015