



Karta danych technicznych : WOOD PROTECTOR PRZECIWOOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP

Impregnat czterofunkcyjny do drewna. Spełnia następujące funkcje: ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw owadom, przeciw biokorozji. Przeznaczony do stosowania powszechnego.

ZASTOSOWANIE:

Środek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających mycie, przed działaniem ognia, owadów, grzybów domowych (powodujących głęboki rozkład drewna) oraz biokorozji. Także do zwalczania owadów i larw już drążących w drewnie.

DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanina związków organicznych i nieorganicznych;

Postać: ciecz;

Zapach: charakterystyczny, zanikający po impregnacji;

Temperatura zapłonu: produkt niepalny;

Gęstość w temp.20°C: 1,096 g/cm³;

pH : 6,0;

Agresywność korozyjna wobec stali: słaba;

Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie;

Wydajność: czterofunkcyjnie – 1kg środka/1m²;

trójfunkcyjne zabezpieczenie – 1 kg środka do 2m²;

Atesty: Pozwolenie nr PL/2014/0126 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego;

Krajowa Deklaracja Zgodności nr D2/2013 z dnia 08.02.2013 r., zgodna z Certyfikatem Zgodności nr ITB-0407/W, który spełnia wymagania określone w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-3172/2012 ważnej do 08.11.2017r.

Klasyfikacja ogniowa – niezapalny.

Znak budowlany B;

SPOSÓB UŻYCIA:

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Preparat gotowy do użycia po wstrząśnięciu. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać się metodą 2-4 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4h, lub metodą kąpieli całych elementów w czasie nie krótszym niż 30 min. Należy wprowadzać łącznie nie mniej niż 1kg środka/m² drewna – 4-krotne lub więcej malowanie powierzchni drewna – zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed działaniem ognia, grzybów, owadów i biokorozji) oraz 0,5kg środka/m² powierzchni drewna – 2-krotne lub więcej malowanie powierzchni drewna – zabezpieczenie trójfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i biokorozji). Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%.

OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :

W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania WOOD PROTECTOR FIRESTOP stosuje się kanistry 5kg lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 3 lata od daty produkcji.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- środek może podrażniać skórę i oczy,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.

Pierwsza pomoc: powierzchnię ciała zmyć wodą z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.