

## Karta Techniczna



## Sime-Plast Impregnat do elewacji i fasad

Impregnat do elewacji i fasad to wysokiej jakości bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy uszczelniacz stworzony na bazie żywic silanowo - siloksanowych, przeznaczony do zabezpieczania porowatych ścian zewnętrznych, elewacji i fasad, chroniąc przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych: deszczu, wilgoci i mrozu. Preparat wnika głęboko w podłoże tworząc oddychającą przez mikropory warstwę, zapobiega przenikaniu do wnętrza wody, tworzy na powierzchni efekt „peretek wody” które nie wnikają w głąb podłoża tylko spływają po powierzchni jednocześnie ją oczyszczając.

### Zalety:

- zabezpiecza ściany przed zawilgoceniem i erozją wywołaną przez wody opadowe
- skutecznie chroni przed działaniem agresywnych czynników, które wraz z wodą wnikają do wnętrza materiału.
- chroni przed szkodliwym działaniem cyklu mrozu i odtajania
- zabezpiecza przed karbonatyzacją powierzchni
- pozwala zachować pełną sprawność izolacji cieplnej ścian
- pozostawia paroprzepuszczalną powierzchnię
- eliminuje lub znacznie ogranicza występowanie wykwitów

- chroni podłoże przed gromadzeniem się wodo rozpuszczalnych zanieczyszczeń atmosferycznych, grzybów, pleśni, mchu i porostów
- ma niewielki wpływ na wygląd powierzchni

### PRZEZNACZENIE

Impregnat służy do zabezpieczenia pionowych chłonnych powierzchni w szczególności: otynkowanych ścian (bez powłok malarskich), murów, cegieł, dachówek, klinkieru, płytek gipsowych, kamieni elewacyjnych, piaskowca, fug, murków ogrodzeniowych, cokołów itd..

### SPOSÓB UŻYCIA

Impregnat jest gotowym do użycia roztworem, który można nanosić pędzlem lub natryskiem niskociśnieniowym na pozbawione wszelkich zanieczyszczeń i przebarwień powierzchnię. Na podłoże należy nałożyć wystarczającą ilość preparatu, tak aby wyraźnie „spływał” w dół. W celu zapewnienia pełnej impregnacji zaleca się nakładać dwie warstwy w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre” i chronić przed opadami deszczu do momenty wyschnięcia.

# SIME▶PLAST

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

**Zużycie:** 0,1-0,5 litra na m<sup>2</sup> powierzchni przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od tekstury i porowatości podłoża.

*Uwaga: nowe tynki i świeże zaprawy powinny dojrzewać przez dwa miesiące przed zastosowaniem. Preparat nie powinien być stosowany do miejsc występowania wody pod ciśnieniem i murów poniżej poziomu gruntu. Środek nie jest efektywny przy gęstych, mniej chłonnych podłożach, takich jak marmur. Preparat może ograniczyć przywieranie wszelkich następnie stosowanych farb wodnych lub innych produktów dekoracyjnych. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testów sprawdzających działanie preparatu z podłożem oraz skuteczności impregnacji.*

## PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonych przed działaniem mrozu. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

## INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie	
		zbiorcze	paleta
-	5 l	1 szt.	114 szt.

## DYSTRYBUCJA:

**FARKOM**

**P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek**  
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58  
tel.: (25)685-30-67  
e-mail: [farkom@farkom.pl](mailto:farkom@farkom.pl)  
[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

*Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.*

*Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.*