

Karta Techniczna



Sime-Plast Impregnat do kostki brukowej

Impregnat do kostki brukowej to trójfunkcyjny środek do zabezpieczania powierzchni betonowych, którego zadaniem jest wydłużenie i poprawa właściwości eksploatacyjnych powierzchni.

Zalety:

- wnika przez pory do wewnątrz warstwy i reagując z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu wbudowuje się w jej strukturę, wzmacnia ją i wydłuża okres eksploatacji
- posiada właściwości hydrofobizujące. Zapewnia długotrwałą i skuteczną ochronę przed wodą i wilgocią, co powoduje wzrost wytrzymałości na erozję wywołaną działaniem czynników atmosferycznych w tym cyklu mrozu i odtajania. Poprawia szczelność powierzchni i przyspiesza jej wysychanie. Zdecydowanie opóźnia porastanie mchami i porostami, dzięki czemu powierzchnia dłużej zachowuje czysty i świeży wygląd
- wzmacnia odporność powierzchni na powstawanie zabrudzeń wynikających z codziennej eksploatacji oraz ułatwia ich usuwanie – również plam olejowych. Produkt tworzy na powierzchni efekt perlenia wody.

PRZEZNACZENIE

Do trwałej impregnacji chłonnych elementów betonowych w szczególności kostki brukowej, płytek chodnikowych oraz chłonnych podłoży mineralnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie produktu do użycia: produkt oferowany jest w formie gotowej do użycia. Przed użyciem należy wymieszać kilkakrotnie potrząsając opakowaniem.

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być suche, odtłuszczone, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, przebarwień, wykwitów, plam olejowych, mchów, porostów itd.

Nakładanie: nanosić należy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku niskociśnieniowego, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. Aby zapewnić pełną impregnację zaleca się nakładać dwie warstwy w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre” i chronić przed wypłukaniem do momentu wyschnięcia.

Wydajność: średnio 1 litr na 6-10m² powierzchni przy jednokrotnym impregnowaniu, w zależności od tekstury i porowatości podłoża.

Mycie narzędzi: należy używać bieżącej wody

Uwaga:

Podczas pracy należy chronić wszelkie powierzchnie przed zabrudzeniem. W przypadku kontaktu z nimi należy je spłukać dużą ilością wody. Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów zalecamy przeprowadzenie próby działania produktu na niewidocznym fragmencie roboczej powierzchni.

Środek nie jest efektywny przy gęstych, mniej chłonnych podłożach, takich jak marmur. Preparat może ograniczyć przywieranie wszelkich następnie stosowanych farb wodnych lub innych produktów dekoracyjnych. Nowe powierzchnie powinny dojrzewać przez dwa miesiące przed zastosowaniem produktu. Efekt perlenia jest zjawiskiem czasowym, ale impregnacja działa również po jego zaniku.

PRZECHOWYWANIE:

Najlepiej w suchym i chłodnym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +25°C, w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W tych warunkach trwałość produktu to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
SI 3105	5 l	1 szt.	114 szt.

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: (25)685-30-67

e-mail: farkom@farkom.pl

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.