

## Karta Techniczna



## Deco-Protect

*Silikonowy impregnat do kostki brukowej*

DECO-PROTECT to nowoczesny silikonowy impregnat, który za sprawą zastosowania NANOTECHNOLOGII głęboko i równomiernie penetruje podłoże, redukując wnikanie wody i zwiększając mrozoodporność. Ogranicza pojawienie się wykwitów, chroni przed wpływem czynników atmosferycznych, a także przed osadzaniem się brudu i kurzu; nie zmienia kolorystyki powierzchni. Zaimpregnowane materiały są bardziej odporne na procesy starzenia, marznięcia i przemarzania dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania uszkodzeń typu pęknięcia i odpryski.

### PRZEZNACZENIE

Środek przeznaczony do zastosowania na powierzchni porowate takie jak cegły, piaskowiec, beton, zaprawy murarskie, dachówka ceramiczna, konstrukcje betonowe i żelbetonowe itp.

### SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gotowy do użycia. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie oczyścić impregnowane powierzchnie z brudu, kurzu i tłustych plam. Można w tym celu zastosować DECO-FIBAR - preparat do czyszczenia betonowych powierzchni. Jeżeli jest to konieczne powierzchnię oczyścić mechanicznie. Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku. Nakładać dwie warstwy, drugą na jeszcze wilgotną poprzednią warstwę „mokre na mokre”. Na powierzchni pionowe nanosić w kierunku od dołu do góry. Przed przystąpieniem do pracy należy

przeprowadzić testy sprawdzające reakcję preparatu na podłoże oraz skuteczność impregnacji. Podczas pracy i schnięcia temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić od +5°C do +35°C. Powierzchnię można użytkować po zaniku charakterystycznego zapachu.

Wydajność: do 10m<sup>2</sup>/1 l w zależności od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia.

### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach ogrzewanych, w temp. 5-25°C, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania środka DECO-PROTECT, stosuje się wiadra metalowe 5L lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje właściwości co najmniej 24 miesiące od daty produkcji.

### INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
-	1 l	6 szt.	360 szt.
-	5 l	2 szt.	72 szt.

# SIME▶PLAST

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

---

## DYSTRYBUCJA:

***FARKOM***

**P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek**

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: +48 (25) 685-30-67

e-mail: [farkom@farkom.pl](mailto:farkom@farkom.pl)

[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

*Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.*

*Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.*