

Karta Techniczna



Sime-Plast Preparat do usuwania farb z powierzchni drewnianych

Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego o konsystencji żelu do usuwania powłok lakierniczych.

Zalety:

- skuteczny w działaniu
- wysoka lepkość, nie spływa z powierzchni pionowych
- łatwa aplikacja
- nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do usuwania różnego rodzaju powłok tj: emalie, lakiery, farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, atrament itd. z powierzchni metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże należy oczyścić szpachelką lub szczotką drucianą z luźno przylegającej farby. Sąsiadujące elementy z czyszczonym elementem należy osłonić przed przypadkowym zabrudzeniem. Pracę w pomieszczeniach należy wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji. Po użyciu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Przygotowanie produktu:

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Stosować produkt w rękawiczkach ochronnych.

Sposób stosowania:

Nałożyć obfitą warstwę produktu naturalną szczoteczką, pędzlem lub szpachelką. Odczekać 10-30 minut aż usuwana warstwa spęcznieje i zacznie odchodzić od powierzchni. Usunąć za pomocą szpachelki lub szczotki drucianej. W przypadku usuwania kilku powłok, czynność należy powtórzyć. Po czyszczeniu powierzchnię umyć ciepłą wodą z użyciem twardej szczotki lub przetrzeć rozpuszczalnikiem. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej, powierzchnię należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wydajność: od 150 do 300ml/ m².

Uwaga:

Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów zalecamy przeprowadzenie próby działania produktu na niewidocznym fragmencie roboczej powierzchni. Nie stosować na PVC. Unikać kontaktu z powierzchniami szklanymi, z gumy, styropianu i innymi wrażliwymi na działanie rozpuszczalników. Nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia preparatu a więc należy unikać mocnego nasłonecznienia. Przy usuwaniu kilku warstw farb, należy

SIME▶PLAST

— www.farkom.pl —

użyć więcej preparatu oraz pozostawić go na dłużej. W celu przyspieszenia reakcji zaleca się przeczotkować pole robocze miękkim pędzlem.

Czyszczenie narzędzi:

Używać ciepłej wody lub rozpuszczalnika

PRZECHOWYWANIE:

Preparat przechowywać w temp. :15-25°C, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić

do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Okres ważności produktu: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
CI 1800	500ml	6 szt.	-

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: (25)685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.