

Karta Techniczna



Qspeed

Superplastyfikator, domieszka przyspieszająca twardnienie

Qspeed jest domieszką opartą na polikarboksylianowym eterze, efektywnym w produkcji mieszanej betonowych o wysokich wytrzymałościach. Ze względu na charakterystyczną budowę łańcucha polimerowego uzyskuje się efekt przyspieszenia twardnienia. W sprzyjających warunkach i przy zachowaniu odpowiedniego stosunku W/C pozwala na rozformowanie szalunków już po 6-8 godzinach. Domieszka nie powoduje korozji elementów metalowych oraz poprawia wodoszczelności i odporność na działanie mrozu. Efektywna dyspersja składników mieszanki pozwala na:

- zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji
- zyskania wysokich wytrzymałości wczesnych oraz końcowych
- uzyskanie wysokiej urabialności ułatwiającej układanie, wykończenie powierzchni oraz ich zagęszczanie

PRZEZNACZENIE

Domieszka Qspeed bardzo dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie wymagany jest efekt przyspieszonego twardnienia, np. w celu sprawniejszego wykorzystania szalunków / deskowań przy produkcji:

- betonu stosowanego min. do wykonywania ław, stóp oraz płyt fundamentowych

- betonu stosowanego do wykonywania ścian, słupów, stropów, oraz belek
- elementów prefabrykowanych w konsystencji
- plastycznej i ciekłej

SPOSÓB UŻYCIA

Qspeed należy dozować w ilości 0,2 – 3,0% w stosunku do masy cementu. Najczęstsze dozowanie to **0,5kg / na 50 kg cementu**. Optymalną ilość domieszki należy ustalić za pomocą prób na placu budowy w zależności od oczekiwanej konsystencji z użyciem docelowych składników.

PRZECHOWYWANIE:

Qspeed należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem. Okres przydatności do użycia to 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
-	1 l	6 szt.	480 szt.
-	5 l	1 szt.	114 szt.

SIME▶PLAST

www.farkom.pl

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: +48 (25) 685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.