

Karta Techniczna



Sime-Plast Pyłouszczelniancz

Pyłouszczelniancz to impregnat, którego zadaniem jest wydłużenie czasu eksploatacji oraz poprawienie właściwości użytkowych powierzchni betonowych. Produkt wnika przez pory do wewnątrz warstwy, a zawarte w nim krzemiany reagują z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, wbudowując się w jego strukturę mineralną i powodując wzrost wytrzymałości. Pozostałe składniki zawarte w produkcie zabezpieczają przed wnikaniem wody do wewnątrz struktury, a na zewnątrz powierzchni tworzą efekt hydrofobizacji - „odpychając” wodę i pozostałe zanieczyszczenia. Produkt nie tworzy widocznej powłoki na powierzchni i ma znikomy wpływ na zmianę wyglądu.

Zalety:

- spaja słabe i lotne elementy podłoża - przeciwdziała pyleniu
- zmniejsza wnikanie w głąb powierzchni wody, olejów i innych zanieczyszczeń
- pozostawia przepuszczalną dla powietrza i pary wodnej powierzchnię
- ma niewielki wpływ na zmianę barwy
- tworzy na powierzchni efekt perlenia wody

PRZEZNACZENIE

Do impregnacji i wzmacniania chłonnych powierzchni betonowych: posadzki, jastrzychy, kostkę brukową,

galanterię betonową w piwnicach, garażach itd, w budownictwie indywidualnym i miejscach o umiarkowanym natężeniu ruchu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie produktu do użycia: produkt oferowany jest w formie gotowej do użycia. Przed użyciem należy wymieszać kilkukrotnie potrząsając opakowaniem.

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być suche, odfuszczone, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, przebarwień, wykwitów, plam olejowych, mchów, porostów itd.

Nakładanie: nanosić należy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku niskociśnieniowego, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. Aby zapewnić pełną impregnację zaleca się nakładać dwie warstwy w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre” i chronić przed wypłukaniem do momentu wyschnięcia.

Wydajność: średnio 1 litr na 4-6m² powierzchni przy jednokrotnym impregnowaniu w zależności od tekstury i porowatości podłoża.

Mycie narzędzi: należy używać bieżącej wody

PRZECHOWYWANIE

Najlepiej w suchym i chłodnym pomieszczeniu

w temperaturze od +5°C do +25°C, w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W tych warunkach trwałość produktu to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Uwaga:

Podczas pracy należy chronić wszelkie powierzchnie przed zabrudzeniem. W przypadku kontaktu z nimi należy je spłukać dużą ilością wody.

Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów zalecamy przeprowadzenie próby działania produktu na niewidocznym fragmencie roboczej powierzchni.

Środek nie jest efektywny przy gęstych, mniej chłonnych podłożach. Preparat może ograniczyć przywieranie wszelkich następnie stosowanych farb wodnych lub innych produktów dekoracyjnych. Nowe powierzchnie powinny dojrzewać przez dwa miesiące przed zastosowaniem produktu. Efekt perlenia jest zjawiskiem czasowym, ale impregnacja działa również po jego zaniku.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie	
		zbiornik	paleta
SI 6105	5 l	1 szt.	114 szt.

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: (25)685-30-67

e-mail: farkom@farkom.pl

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.