



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR
wyd.1

10/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAP ZIMOWY

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Wymagane informacje umieszczone są na opakowaniach (etykietach) wyrobu budowlanego.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca do zapraw do murów do zastosowań ogólnobudowlanych zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012 T:2

4. Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art.11 ust.5:

ZAP ZIMOWY

MEEX AG AGROMUS S.C.

ul. Borowcowa k/126

32-500 chrzanów

5. Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Instytut Techniki budowlanej w Warszawie Zakład Certyfikacji Nr AC020

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

przeprowadził :

wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+

oraz:

wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1488-CPD-0185/Z

8. Nie dotyczy.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Dokument odniesienia PN EN 934-3+A1

Domieszka przeznaczona do zapraw do murów

Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca (przy zachowaniu stałej konsystencji)

Domieszka spełnia następujące wymagania:

Zasadnicze charakterystyki:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Metoda badania Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Jednorodność	proszek	płyn	zadeklarowane przez producenta
Barwa	brunatna do brązu	brunatna do brązu	zadeklarowane przez producenta
Maksymalna zawartość chlorków	50%	50%	zadeklarowane przez producenta
Maksymalna zawartość alkaliów	50%	50%	zadeklarowane przez producenta
Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie	Całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3) \% \text{ objętości}$	Całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3) \% \text{ objętości}$	EN 1015-7 Metoda A zaprawa wzorcowa EN 480-13
Zawartość powietrza po 1 ha przetrzymywania	$\geq A_1 - 3\%$	$\geq A_1 - 3\%$	EN 1015-7 Metoda A zaprawa wzorcowa EN 480-13
Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszanu	$\leq A_1 + 5\% \text{ i } \geq A_1 - 5\%$	$\leq A_1 + 5\% \text{ i } \geq A_1 - 5\%$	EN 1015-7 Metoda A zaprawa wzorcowa EN 480-13
Oddziaływanie korozyjne	maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi $1,57 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ i jest zgodna z EN 934-1:2008, 5.2	maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi $1,57 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ i jest zgodna z EN 934-1:2008, 5.2	EN 934-1:2008, Załącznik A.1.
Wartość pH	10-12	6 -8	zadeklarowana przez producenta
Gęstość	1050 – 1100 (g/dm ³)	1050 – 1100 (g/dm ³)	zadeklarowana przez producenta
Umowna zawartość suchej substancji	81,0% - 89,0%	12,0%- 16,0%	zadeklarowana przez producenta

Substancje niebezpieczne

Nazwa substancji niebezpiecznej	Tiomocznik
Zakres stężeń	20%
Numer CAS	62-56-6
Numer WE	200-543-5
Klasyfikacja 67/548/EWG:	Rakot. Kat.3;R40 Repr. Kat.3;R63 Xn;R22 N;R50-53

Klasyfikacja 1272/2008/WE	Carc.2;H351 Repr.2;H361d Acute Tox.4;H302 Aquatic Chronic 2; H411
Numer indeksowy	612-082-00-0

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt.9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Jest ważna dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia oraz nie uległy zmianom typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji oraz zakładowa kontrola produkcji.

Podpisał:

Prezes Marek Sikora
(nazwisko i stanowisko)

Chrzanów 01.07.2013r.
miejsce i data wydania


podpis