

KARTA TECHNICZNA**ZAP ZIMOWY**

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca

Przeznaczenia i zakres stosowania:

Zastosowanie domieszki ZAP Zimowy pozwala w znakomity sposób uprościć wykonywanie robót tynkarskich. Domieszka ZAP Zimowy, poprzez zwiększenie zdolności wiązania wody, zapobiega szybkiej jej utracie co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zacierania) zaprawy. Jednocześnie wydłuża czas urabialności zapraw.

Zimowa domieszka ZAP Zimowy umożliwia wykonywanie robót budowlanych w temperaturze do -8oC.

Dokumenty dopuszczające:

Certyfikat ITB 1488-CPD-0185/Z

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 10/2013

Domieszka zgodna z normą EN 934-3:2009+A1:2012

Sposób działania i właściwości:

Korzyści i zalety:

- obniżenie temperatury zamarzania wody w mieszance do -8 °C
- redukcja ilości wody zarobowej pow 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

Dane techniczne:

Stan skupienia	płyn
Barwa	brunatna
Zapach	bez zapachu
Ciężar właściwy	1050-1100g
Ph	10-12
Zawartość chlorków	max 50 %
Zawartość alkaliów	max 50%

Oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 1,57 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2



Sposób zastosowania:

ZAP ZIMOWY powinien być dozowany razem z wodą zarobową, w proporcji: 500ml. na 50 kg. cementu. Produkt ZAP Zimowy nie powinien być wstępnie mieszany z innymi domieszkami, zaleca się dodawać go oddzielnie.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Zalecenia bezpieczeństwa:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Przy paracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w zakresie postępowania z chemikaliami.

Uwagi:

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.


Producent:

MEEEX AG Agromus

32-500 Chrzanów

ul. Borowcowa k/126

tel./fax +48 32 623 75 89

