

## Karta Techniczna



## Primer Master

*Grunt głęboko penetrujący, na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej*

Primer Master wykonany jest na bazie silnie stężonej drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej, dzięki której wyróżnia się doskonałą penetracją chłonnych podłoży mineralnych oraz dużą siłą ich wzmacniania.

### Zalety:

- Bardzo dobrze wnika w głąb podłoża
- redukuje nadmierną nasiąkliwość oraz wyrównuje nierówną chłonność podłoża
- wzmacnia powierzchniowo podłoże i znacząco poprawia jej przyczepność
- zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wilgoci
- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw wykończeniowych (farb, szpachlówek, klejów, wylewek betonowych itp.)

### PRZEZNACZENIE

Primer Master służy do wzmacniania i wyrównywania chłonności porowatych podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Z powodzeniem może być stosowany na podłożach z płyty gipsowej, tynków gipsowych, cementowych, cementowo wapiennych, betonie, płyt wiórowych itp. Poprzedza czynność malowania, gipsowania, tapetowania, tynkowania, układania płytek

ceramicznych, wylewania wylewek betonowych, jastrychów, mocowania izolacji termicznych itp.

### SPOSÓB UŻYCIA

Primer Master powinien być наносzony za pomocą pędzla lub wałka na chłonne, oczyszczone z kurzu, brudu, odtłuszczone i suche podłoże w temp. od +5°C do +25°C.

W przypadku pracy na bardzo chłonnych podłożach preparat należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1 i nanosić kilkakrotnie metodą mokre na mokre. Kolejne warstwy nanosić bez rozcieńczenia. Przy mało wymagających podłożach Primer Master można rozcieńczyć w proporcji 1:2 - 1:3. Na pozostałych podłożach produkt stosować bez rozcieńczenia i nakładać 1-2 warstwy w zależności od potrzeb.

Zużycie: 0,1 – 0,5 l/m<sup>2</sup>

Czas schnięcia: ok. 2 godziny

### PRZECHOWYWANIE:

Primer Master należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp od +5°C do +25°C. Chronić przed działaniem mrozu i promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie	
		zbiorcze	paleta
-	1 l	15 szt.	480 szt.
-	5 l	1 szt.	114 szt.

## DYSTRYBUCJA:

***FARKOM***

**P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek**  
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58  
tel.: +48 (25) 685-30-67  
e-mail: [farkom@farkom.pl](mailto:farkom@farkom.pl)  
[www.farkom.pl](http://www.farkom.pl)

*Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.*

*Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.*