

DECLARATION OF PERFORMANCE / DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DoP_MASTERFOL SOFT ALU_01
based on Regulation (EU) No 305/2011 / Regulacja (EU) No 305/2011

1. Unique identification code of the product-type: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu	MASTERFOL SOFT ALU MASTERFOL SOFT ALU
2. Type, batch or serial number: Typ, partia lub nr serii:	Production date or batch number see on packaging. Data produkcji lub numer serii na opakowaniu
3. Intended use or uses of the construction product: Zamierzone przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu zgodnie ze specyfikacją techniczną	Vapour permeable underlay for roofings Folia dachowa paroizolacyjna (do montażu pod izolacją cieplną)
4. Manufacturer: Producent:	Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
5. Authorised representative: Autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:	Masterplast sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Kolejowa 23
6. System(s) of assessment and verification of constancy of performance/System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System - 3
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna:	Not relevant Nie dotyczy
8. name and identification number of the notified body Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)
Description of the third party tasks /Opis zadań	Initial type test /wstępne badanie
Issued document (certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant) Wydano dokument (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań / obliczeń - w uzasadnionych przypadkach)	Initial type test report Wstępne sprawozdanie z badań typu

8. Declared performance / Deklarowane właściwości użytkowe


Essential characteristics Zasadnicze charakterystyki	Performance Właściwości użytkowe	Harmonised technical specification Szarmonizowana specyfikacja techniczna
Resistance to water penetration / Wodoszczelność	W1	EN 1928
Resistance to water penetration after artificial ageing Opór dyfuzji pary wodnej po sztucznym starzeniu	W1	EN 1928
Tensile strength (MD/CMD) /Maksymalna siła rozciągająca [wzdłuż / w poprzek]	260 N/5cm (±)20% 90 N/5cm (±)20%	EN 12311-1
Tensile strength after artificial ageing (MD/CMD) Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	max. 30% max. 30%	EN 12311-1
Tensile strength (MD/CMD) Wytrzymałość na rozciąganie	60 N (±20%) 50 N (±20%)	EN 12310-1
Elongation (MD/CMD)/ Wydłużenie	15% (±)5 % 15% (±)5 %	EN 12311-1
Water vapour diffusion-equivalent air layer thickness (Sd)/Para wodna grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji (Sd)	> 30 m	EN 1931
Sd-value (after artificial ageing)/Wartość sd	pass	EN 1931
Reaction to fire / Reakcja na ogień	E	EN 11925-2

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Właściwości użytkowe produktu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Podpisano w imieniu producenta przez:



Sárszentmihály, 2015. 07. 01.

MASTERPLAST
GROUP-INTERNATIONAL **MASTERPLAST KFT.**
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.
17 Adószám: 14025477-4-07
Csoportos Adószám: 17780151-5-44
Raiffeisen: 12023008-00159007-00100001

Csokló Gábor
Regional Director of Production, Technical and
Innovation Director
Regionálisny Dyrektor Produkcji,
Dyrektor ds.. Technológii i Innowacji